



Rengøring, pleje og vedligeholdelse

Aluscan
CVR: 44 16 96 65
Møllevangen 37
DK-4220 Korsør
T: +45 58 37 36 10
info@aluscan.dk

Behandlede aluminiumsoverflader er hårdførte, men har dog alligevel brug for periodisk rengøring og pleje iht. det omliggende miljø.

Rengøring:

Er overfladen let eller moderat snavset er det bedst at rengøre med rent vand og hvis nødvendig tilsættes en smule pH-neutralt, syntetisk, flydende rengøringsmiddel. Er overfladen meget snavset skal der bruges et mildt pudsemiddel egnet til aluminium. Vask med et blødt vaskeskind, børste eller klud og tør efter med en blød og tør klud.

Advarsel:

Rengøringen må ikke ske ved direkte sollys og overfladen må ikke være højere end 25°C.

Pleje:

Efter rengøringen skal overfladen efter behov plejes med et farvneutralt aluminiums plejemiddel. Advarsel: Plejen må ikke ske ved direkte sollys og overfladen må ikke være højere end 25°C.

Brug aldrig:

Brug ikke ståluld, metalklude, stålbørster, den skurrende bagside af husholdningssvampe etc. da dette ridser og ødelægger overfladen. Rengøringsmidler med fluorider, klorider, sulfater, alkali-er, syrer, slibemateriale, med en pH over 7,5 eller sodaopløsninger må ikke bruges.